

CARACTERISTICAS GENERALES

- Acabados interiores en muros y plafones con yeso constructivo.
- Acabados exteriores con cemento y pasta chukum.
- Acabados en alberca con pasta chukum.
- Piso cerámico rectificadas de 60 x 60.
- Meseta de cocina cubierta de granito
- Muros interiores a 2.80m de altura.
- Bardas a 2m con acabados en masilla.
- Cancelería en puertas y ventanas con aluminio bronce anodizado línea 3 con cristal transparente de 6 mm.
- Carpintería en puertas de tambor de caobilla con marco relajado.
- Detalles de herrería y piedra en fachada de acuerdo con perspectiva.
- Escalera de concreto con piso de recubrimiento cerámico.
- Mesetas en baños recubiertas con piedras crema maya.
- Recubrimientos en muros de baño con cerámico tipo madera.
- Piso de concreto estampado en cochera.
- Instalaciones ocultas en muros.
- Tinaco Rotoplas de 650 litros.
- Cisterna de 2,500 litros.
- Pozo profundo a 18m para abastecimiento de agua.
- Pozo profundo a 12 m para desagüe.
- Preparación para ductería para sistema de riego.
- Bomba sumergible de 1 HP.
- Bomba centrífuga de ½ HP.
- Llaves monomandos en lavabos y regaderas marca DICA o similar
- Lavabos de cerámica de sobreponer
- Inodoros one piece
- Acometida eléctrica bifásica
- Vestida eléctrica con lámparas de plafón, placas y apagadores marca SIMON o similar
- Preparación para ducto de paneles solares.